

Лист тех. данных

3SE5000-0AU21



Приводная головка для шарнирного выключателя, пластмасса, с полым валом Диаметр = 8 мм и угол переключения 10°

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия

- приводной головки позиционного выключателя, входящей в комплект поставки

SIRIUS
приводная головка для позиционного выключателя
3SE5

[3SE5000-0AU21](#)

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
материал корпуса головки выключателя	пластмасса / нержавеющая сталь
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	T
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
момент срабатывания в направлении срабатывания	0,2 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет

Корпус

покрытие корпуса	прочие
------------------	--------

Головка привода

конструкция исполнительного механизма	угол коммутации 10 градусов, полый вал Di = 8 мм, Da = 12 мм
форма головки выключателя	полый вал
наружный диаметр головки выключателя	12 mm

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	Блокируемое крепление штырями
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса	нет
-----------------------	-----

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of
Conformity



