

Лист тех. данных

3SE5000-0AU22



Приводная головка для шарнирного выключателя, пластмасса, с цельным валом Диаметр = 10 мм и угол переключения 10°

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия
• приводной головки позиционного выключателя,
входящей в комплект поставки

SIRIUS
приводная головка для позиционного выключателя
3SE5
[3SE5000-0AU22](#)

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
материал корпуса головки выключателя	пластмасса / нержавеющая сталь
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	T
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
момент срабатывания в направлении срабатывания	0,2 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет

Корпус

покрытие корпуса	прочие
------------------	--------

Головка привода

конструкция исполнительного механизма	угол коммутации 10 градусов, сплошной вал D = 10 мм
форма головки выключателя	сплошной вал
наружный диаметр головки выключателя	10 mm

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	Блокируемое крепление штырями
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса	нет
-----------------------	-----

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AU22>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AU22>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AU22>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU22&lang=en



