

Лист тех. данных

3SE5122-0AA00-1CA0



Корпус с повышенной защитой от коррозии для позиционного выключателя 3SE51 Ширина 56 мм, Металл с крышкой, цвет: бирюзовый Подключение устройства 3 x (M20 x 1,5)

наименование изделия

корпус EKS, металлический, ширина 54 мм с бирюзовой крышкой для стандартного позиционного выключателя

Общие технические данные

напряжение развязки расчетное значение	400 V
степень загрязнения	класс 3
степень защиты IP	IP66/IP67
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	U
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
длина датчика	85,7 mm
ширина датчика	56 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет

Корпус

конструкция корпуса	параллелепипед, широкий
материал корпуса	металл
покрытие корпуса	катафорезная окраска
исполнение корпуса согласно норме	Нет

Головка привода

конструкция исполнительного механизма	прочее, без, пустой корпус
исполнение кабельного ввода	3x (M20 x 1,5)

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса	нет
-----------------------	-----

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

