

## Лист тех. данных

## 3SE5122-3LA00



Базовый выключатель для позиционного выключателя 3SE51  
Металлический корпус шириной 56 мм Подключение устройства 3 х  
(M20 x 1,5) 1 NO/2 HЗ, контакты мгновенного действия с 2  
светодиодами, цвет: желтый/зеленый 110–230 В AC без приводной  
головки

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- коммутационных контактов, входящих в комплект поставки
- пустого корпуса с крышкой, входящего в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS

Механические защитные выключатели

3SE5

[3SE5000-0LA00](#)

[3SE5122-3AA00](#)

Да

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

напряжение развязки расчетное значение

степень загрязнения

выдерживаемое импульсное напряжение  
расчетное значение

степень защиты IP

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

механический срок службы (коммутационных  
циклов) типичный

коммутационная износостойкость при AC-15 при  
230 В типичный

коммутационная износостойкость с контактором  
3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025,  
3RT1026 типичный

число электрических коммутационных циклов в  
час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017,  
3RT1024, 3RT1025, 3RT1026

тепловой ток

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-  
2:2009

ток длительной нагрузки линейного защитного  
автомата с характеристикой C

ток длительной нагрузки плавкой вставки  
безынерционного предохранителя DIAZED

ток длительной нагрузки плавкой вставки  
предохранителя DIAZED gG

принцип действия

воспроизводимость

Директива RoHS (дата)

мин. усилие срабатывания в направлении  
срабатывания

длина датчика

ширина датчика

Да

400 V

класс 3

4 kV

IP66/IP67

30g / 11 мс

0,35 мм / 5г

15 000 000

100 000

10 000 000

6 000

10 A

B

1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

6 A

механический

0,05 mm

07/01/2006

20 N

85,7 mm

56 mm

| Условия окружающей среды                                                 |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| окружающая температура                                                   |                                                                                                      |
| • при эксплуатации                                                       | -25 ... +60 °C                                                                                       |
| • при хранении                                                           | -40 ... +90 °C                                                                                       |
| категория взрывозащиты для пыли                                          | нет                                                                                                  |
| исполнение коммутационного контакта                                      | механический                                                                                         |
| рабочая частота расчетное значение                                       | 50 ... 60 Hz                                                                                         |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов                | 2                                                                                                    |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов                 | 1                                                                                                    |
| рабочий ток при AC-15                                                    |                                                                                                      |
| • при 230 В расчетное значение                                           | 6 A                                                                                                  |
| Корпус                                                                   |                                                                                                      |
| конструкция корпуса                                                      | параллелепипед, широкий                                                                              |
| материал корпуса                                                         | металл                                                                                               |
| покрытие корпуса                                                         | катафорезная окраска                                                                                 |
| исполнение корпуса согласно норме                                        | Нет                                                                                                  |
| Головка привода                                                          |                                                                                                      |
| конструкция исполнительного механизма                                    | прочее, без, одинарный переключатель                                                                 |
| исполнение функции коммутации                                            | принудительный размыкающий контакт с соответствующей приводной головкой с принудительным размыканием |
| принцип коммутации                                                       | элементы мгновенного выключателя                                                                     |
| число коммутационных контактов противоаварийный                          | 2                                                                                                    |
| исполнение кабельного ввода                                              | 3x (M20 x 1,5)                                                                                       |
| Монтаж/ крепление/ размеры                                               |                                                                                                      |
| монтажное положение                                                      | любой                                                                                                |
| вид креплений                                                            | винтовое крепление                                                                                   |
| Подсоединения/ клеммы                                                    |                                                                                                      |
| исполнение разъема питания                                               | винтовой зажим                                                                                       |
| вид подключаемых сечений проводов                                        |                                                                                                      |
| • однопроводной                                                          | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                                                          |
| • тонкожильный с заделкой концов кабеля                                  | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                                                          |
| • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной                 | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                                                       |
| • для проводов американского калибра (AWG) многопроводной                | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                                                       |
| Напряжение питания                                                       |                                                                                                      |
| тип напряжения напряжения питания опционального светодиодного индикатора | Переменный ток                                                                                       |
| напряжение питания                                                       |                                                                                                      |
| • светодиода                                                             | 230 V                                                                                                |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи                         | нет                                                                                                  |
| Связь/ протокол                                                          |                                                                                                      |
| исполнение интерфейса                                                    | нет                                                                                                  |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                                      |                                                                                                      |
| General Product Approval                                                 |                                                                                                      |



[Confirmation](#)



|                                       |                           |                   |       |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|

[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

## Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5122-3LA00>

## Онлайн-генератор Сах


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5122-3LA00>


[Service&Support](#) (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5122-3LA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5122-3LA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5122-3LA00&lang=en)





последнее изменение:

23.03.2022 [↗](#)