

## Лист тех. данных

## 3SE5132-0KA00-1AJ0



Позиционный выключатель Базовый выключатель, пластмассовый, 40 мм согласно DIN EN 50041 повышенная защита от коррозии Подключение устройства 1 x (M20 x 1,5) 1 NO/2 НЗ, контакты независимого действия работоспособность при -40 °С Испытание на ударе- и вибропрочность согласно DIN EN 61373, категория 1B

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- базового выключателя, входящего в комплект поставки
- коммутационных контактов, входящих в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS

Механические позиционные выключатели

3SE5

[3SE5132-0KA00-1AJ0](#)

[3SE5000-0KA00](#)

Да

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

напряжение развязки расчетное значение

степень загрязнения

выдерживаемое импульсное напряжение

расчетное значение

степень защиты IP

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный

коммутационная износостойкость с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типичный

число электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026

тепловой ток

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C

ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED

ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG

принцип действия

воспроизводимость

Директива RoHS (дата)

мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания

Да

400 V

класс 3

6 kV

IP66/IP67

30g / 11 мс

категория 1, класс B

0,35 мм / 5г

15 000 000

100 000

10 000 000

6 000

10 A

B

1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

6 A

механический

0,05 mm

07/01/2006

20 N

|                                                           |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| длина датчика                                             | 85,7 mm                                                                                              |
| ширина датчика                                            | 40 mm                                                                                                |
| <b>Условия окружающей среды</b>                           |                                                                                                      |
| окружающая температура                                    |                                                                                                      |
| • при эксплуатации                                        | -40 ... +85 °C                                                                                       |
| • при хранении                                            | -40 ... +90 °C                                                                                       |
| категория взрывозащиты для пыли                           | нет                                                                                                  |
| исполнение коммутационного контакта                       | механический                                                                                         |
| рабочая частота расчетное значение                        | 50 ... 60 Hz                                                                                         |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 2                                                                                                    |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов  | 1                                                                                                    |
| рабочий ток при AC-15                                     |                                                                                                      |
| • при 24 В расчетное значение                             | 6 A                                                                                                  |
| • при 125 В расчетное значение                            | 6 A                                                                                                  |
| • при 240 В расчетное значение                            | 6 A                                                                                                  |
| • при 400 В расчетное значение                            | 4 A                                                                                                  |
| рабочий ток при DC-13                                     |                                                                                                      |
| • при 24 В расчетное значение                             | 3 A                                                                                                  |
| • при 125 В расчетное значение                            | 0,55 A                                                                                               |
| • при 250 В расчетное значение                            | 0,27 A                                                                                               |
| • при 400 В расчетное значение                            | 0,12 A                                                                                               |
| <b>Корпус</b>                                             |                                                                                                      |
| конструкция корпуса                                       | параллелепипед, узкий                                                                                |
| материал корпуса                                          | пластмасса                                                                                           |
| покрытие корпуса                                          | прочие                                                                                               |
| исполнение корпуса согласно норме                         | Да                                                                                                   |
| <b>Головка привода</b>                                    |                                                                                                      |
| конструкция исполнительного механизма                     | прочее, без, одинарный переключатель                                                                 |
| исполнение функции коммутации                             | принудительный размыкающий контакт с соответствующей приводной головкой с принудительным размыканием |
| принцип коммутации                                        | элементы плавного выключателя                                                                        |
| число коммутационных контактов противоаварийный           | 2                                                                                                    |
| исполнение кабельного ввода                               | 1x (M20 x 1,5)                                                                                       |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                         |                                                                                                      |
| монтажное положение                                       | любой                                                                                                |
| вид креплений                                             | винтовое крепление                                                                                   |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                              |                                                                                                      |
| исполнение разъема питания                                | винтовой зажим                                                                                       |
| вид подключаемых сечений проводов                         |                                                                                                      |
| • однопроводной                                           | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                                                          |
| • тонкожильный с заделкой концов кабеля                   | 1x (0,5 ... 1,5 мм²),, 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                                                         |
| • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной  | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                                                       |
| • для проводов американского калибра (AWG) многопроводной | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                                                       |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи          | нет                                                                                                  |
| <b>Связь/ протокол</b>                                    |                                                                                                      |
| исполнение интерфейса                                     | нет                                                                                                  |
| <b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>                |                                                                                                      |
| General Product Approval                                  |                                                                                                      |




[Confirmation](#)



|                                       |                           |       |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | other |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|





последнее изменение:

03.02.2022 [↗](#)