

## Лист тех. данных

## 3SE5232-0HE12



Позиционный выключатель Пластмассовый корпус согласно DIN EN 50047, 31 мм Подключение устройства 1 x (M20 x 1,5) 1 NO/1 НЗ, контакты мгновенного действия встроен (без возможности замены) Роликовый рычаг, Нержавеющая сталь с пластмассовым роликом 13 мм

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- приводной головки позиционного выключателя, входящей в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS

Механические позиционные выключатели

3SE5

[3SE5000-0AE12](#)

Да

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

напряжение развязки расчетное значение

степень загрязнения

выдерживаемое импульсное напряжение

расчетное значение

степень защиты IP

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный

коммутационная износостойкость с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типичный

число электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026

тепловой ток

материал корпуса головки выключателя

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C

ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED

ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG

принцип действия

воспроизводимость

Директива RoHS (дата)

мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания

длина датчика

Да

400 V

класс 3

6 kV

IP65

30g / 11 мс

0,35 мм / 5г

15 000 000

100 000

10 000 000

6 000

10 A

пластмасса

B

1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A

6 A

механический

0,05 mm

07/01/2006

10 N

94,5 mm

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ширина датчика                                            | 31 mm                                                      |
| <b>Условия окружающей среды</b>                           |                                                            |
| окружающая температура                                    |                                                            |
| • при эксплуатации                                        | -25 ... +85 °C                                             |
| • при хранении                                            | -40 ... +90 °C                                             |
| категория взрывозащиты для пыли                           | нет                                                        |
| исполнение коммутационного контакта                       | механический                                               |
| рабочая частота расчетное значение                        | 50 ... 60 Hz                                               |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1                                                          |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов  | 1                                                          |
| рабочий ток при AC-15                                     |                                                            |
| • при 24 В расчетное значение                             | 6 A                                                        |
| • при 120 В расчетное значение                            | 6 A                                                        |
| • при 240 В расчетное значение                            | 6 A                                                        |
| • при 400 В расчетное значение                            | 4 A                                                        |
| рабочий ток при DC-13                                     |                                                            |
| • при 24 В расчетное значение                             | 3 A                                                        |
| • при 125 В расчетное значение                            | 0,55 A                                                     |
| • при 250 В расчетное значение                            | 0,27 A                                                     |
| • при 400 В расчетное значение                            | 0,12 A                                                     |
| <b>Корпус</b>                                             |                                                            |
| конструкция корпуса                                       | параллелепипед, узкий                                      |
| материал корпуса                                          | пластмасса                                                 |
| покрытие корпуса                                          | прочие                                                     |
| исполнение корпуса согласно норме                         | Да                                                         |
| <b>Головка привода</b>                                    |                                                            |
| конструкция исполнительного механизма                     | Роликовый рычаг из нержавеющей стали с пластиковым роликом |
| стандартное обозначение головки выключателя               | EN 50047, модификация E                                    |
| форма головки выключателя                                 | ролик                                                      |
| исполнение функции коммутации                             | принудительный размыкатель, интегрированный                |
| принцип коммутации                                        | элементы мгновенного выключателя                           |
| число коммутационных контактов противоаварийный           | 1                                                          |
| исполнение кабельного ввода                               | 1x (M20 x 1,5)                                             |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                         |                                                            |
| монтажное положение                                       | любой                                                      |
| вид креплений                                             | винтовое крепление                                         |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                              |                                                            |
| исполнение разъема питания                                | винтовой зажим                                             |
| вид подключаемых сечений проводов                         |                                                            |
| • однопроводной                                           | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                |
| • тонкожильный с заделкой концов кабеля                   | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 0,75 мм²)                |
| • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной  | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                             |
| • для проводов американского калибра (AWG) многопроводной | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                             |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи          | нет                                                        |
| <b>Связь/ протокол</b>                                    |                                                            |
| исполнение интерфейса                                     | нет                                                        |
| <b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>                |                                                            |
| General Product Approval                                  |                                                            |



[Confirmation](#)



|                                       |                           |                   |       |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

#### Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5232-0HE12>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5232-0HE12>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5232-0HE12>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5232-0HE12&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5232-0HE12&lang=en)



