

Лист тех. данных

3SE5413-0CQ20-1EA2



Позиционный выключатель с компактной конструкцией шириной 30 мм с соединительным кабелем 2 м. Контакты мгновенного действия 1 НО + 1 НЗ. Качающийся рычаг с регулируемой длиной.

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS
Механические позиционные выключатели
3SE5
Нет

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие
напряжение развязки расчетное значение
степень загрязнения
степень защиты IP
ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
коммутационная износостойкость с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типичный
число электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026
тепловой ток
материал корпуса головки выключателя
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
принцип действия
воспроизводимость
Директива RoHS (дата)
момент срабатывания в направлении срабатывания
длина датчика
ширина датчика

Нет
300 V
3
IP67
30g / 11 мс
0,35 мм / 5г
5 000 000
500 000
1 800
10 A
металл
B
механический
0,05 mm
07/01/2006
0,2 N·m
145 mm
30 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
категория взрывозащиты для пыли
исполнение коммутационного контакта
рабочая частота расчетное значение
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов
рабочий ток при AC-15

-25 ... +80 °C
-25 ... +80 °C
нет
механический
50 ... 60 Hz
1
1

• при 125 В расчетное значение	3 А
• при 230 В расчетное значение	3 А
рабочий ток при DC-13	
• при 125 В расчетное значение	0,27 А
• при 230 В расчетное значение	0,27 А

Корпус

конструкция корпуса	параллелепипед
материал корпуса	металл
покрытие корпуса	лакированный
исполнение корпуса согласно норме	Нет
материал оболочки кабеля	ПВХ

Головка привода

конструкция исполнительного механизма	Металлический рычаг регулируемой длины, металлический ролик 18 мм
форма головки выключателя	рычаг
исполнение функции коммутации	элемент мгновенного выключателя
принцип коммутации	элементы мгновенного выключателя
число коммутационных контактов противоаварийный	1

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	кабель 5 x 0,75мм ²
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса	нет
-----------------------	-----

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

other



EG-Konf.



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5413-0CQ20-1EA2>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5413-0CQ20-1EA2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5413-0CQ20-1EA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5413-0CQ20-1EA2&lang=en



