

Лист тех. данных

3SF1234-1LC05-1BA1



Базовый выключатель без приводной головки Пластмассовый корпус, EN 50047 ASIsafe встроено Состояние AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT Контакты мгновенного действия 2 H3 со штекером M12 4-пол. Канал 1 на H3, канал 2 на H3

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия
• базового выключателя, входящего в комплект поставки
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS
Механические защитные выключатели
3SF12

[3SF1234-1LC05-1BA1](#)

Да

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие
напряжение развязки расчетное значение
степень загрязнения
выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение
степень защиты IP
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
принцип действия
воспроизводимость
Директива RoHS (дата)
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания
профиль ведомого интерфейса AS
код ID1
длина датчика
ширина датчика

Да
30 V
класс 3
0,8 kV
IP65
30g / 11 мс
0,35 мм / 5г
15 000 000
B
механический
0,1 mm
03/01/2017
20 N
0.B.F
F (шестигр., перем. 0...F)
89,7 mm
31 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
исполнение коммутационного контакта
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

-25 ... +60 °C
-40 ... +80 °C
механический
2
0

Корпус

конструкция корпуса
материал корпуса
исполнение корпуса согласно норме

параллелепипед, узкий
пластмасса
Да

Головка привода				
конструкция исполнительного механизма исполнение функции коммутации принцип коммутации число коммутационных контактов противоаварийный исполнение штекерного разъема		прочее,без,одинарный выключатель ASi со штекром принудительный размыкатель элементы мгновенного выключателя 2 штекер M12, 4-полюсный: штырек 1= ASI+ , штырек 2=свободен, штырек 3= ASI- , штырек 4= свободен		
Монтаж/ крепление/ размеры				
монтажное положение вид креплений		любой винтовое крепление		
Подсоединения/ клеммы				
исполнение разъема питания		штекер M12,нерегулируемый, 4-полюсный		
Напряжение питания				
тип напряжения напряжения питания опционального светодиодного индикатора напряжение питания светодиода исполнение интерфейса для противоаварийной связи		Постоянный ток 24 V ASIsafe через штекер M12		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации				
General Product Approval		Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SF1234-1LC05-1BA1>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SF1234-1LC05-1BA1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SF1234-1LC05-1BA1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SF1234-1LC05-1BA1&lang=en



1	→	ASI +
2	→	n. c.
3	→	ASI -
4	→	n. c.

последнее изменение:

21.12.2020 [↗](#)