

Лист тех. данных

3SU1000-4GC01-0AA0



Переключатель с ключом O.M.R, 22 мм, кругл., пластмасса, номер замка 73038, цвет: синий, с 2 ключами, 2 положения переключателя O<I, нажатием на кнопку, угол переключения 45°, 10:30 ч/12 ч, извлечение ключа O

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Замок-выключатель
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса, черная, 22 мм
[3SU1950-0FJ50-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный источник света
цвет
• исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
число коммутационных положений
положение переключателя для извлечения ключа
угол коммутации
• вправо
марка замка
кодовое число

сигнал при нажатии, 45° (10:30ч/12ч), отвод с центра влево
Нет
синий
металл
Ключ
29,5 mm
2
O
45°
O.M.R.
73038

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца



Да
стандартный
пластмасса
черный

Общие технические данные

степень защиты IP
• для соединительной клеммы
степень защиты NEMA
ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
вибропрочность
• согласно МЭК 60068-2-6
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-

IP66, IP67, IP69(IP69K)
IP20
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс B
10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс B
1 800 1/h
1 000 000
S

2:2009		10/01/2014	
Директива RoHS (дата)			
Условия окружающей среды			
окружающая температура			
• при эксплуатации		-25 ... +70 °C	
• при хранении		-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)	
Монтаж/ крепление/ размеры			
высота		29,5 mm	
ширина		29,5 mm	
форма монтажного отверстия		круглый	
монтажный диаметр		22,3 mm	
положительный допуск на монтажный диаметр		0,4 mm	
монтажная высота		51,7 mm	
монтажная ширина		29,5 mm	
монтажная глубина		25,4 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		Declaration of Conformity	
		Confirmation	
			
			
			
Test Certificates		Marine / Shipping	
Type Test Certificates/Test Report		Special Test Certificate	
			
			
			
			
Marine / Shipping		other	
Environment			
		Confirmation	
		Environmental Confirmations	
Дополнительная информация			
Информация об упаковке			
Информация об упаковке			
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)			
https://www.siemens.com/ic10			
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)			
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4GC01-0AA0			
Онлайн-генератор Cax			
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4GC01-0AA0			
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)			
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4GC01-0AA0			
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)			
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4GC01-0AA0&lang=en			



последнее изменение:

26.01.2022 