

## Лист тех. данных

## 3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y19



Нажимная кнопка с сигнализацией, 22 мм, круглый, пластмасса, цвет: красный, кнопка, плоская, нажатием на кнопку, с нанесением надписи лазером, надпись или графический символ, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS-Act (CIN)

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия  
линейка изделий

SIRIUS ACT  
Кнопка с подсветкой  
Элемент управления/сигнальный элемент  
3SU1  
Пластмасса, черная, 22 мм

### Корпус

число блоков управления

1

### Орган управления

конструкция исполнительного механизма  
принцип действия исполнительного механизма  
дополнение изделия опциональный

- источник света
- контактный модуль

цвет исполнительного механизма  
материал исполнительного механизма  
форма исполнительного механизма  
наружный диаметр исполнительного механизма  
маркировка исполнительного механизма

Кнопочный выключатель, плоский  
с нажатием

Да  
Да  
красный  
пластмасса  
круглый  
29,5 mm  
Маркировка по выбору, текст или графические символы, заказ возможен только с помощью конфигуратора SIRIUS ACT-Konfigurator/идентификационного номера конфигурации (CIN)

### Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо  
исполнение лицевого кольца  
материал лицевого кольца  
цвет лицевого кольца

Да  
стандартный  
пластмасса  
черный

### Общие технические данные

степень защиты IP  
степень защиты NEMA  
ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

частота коммутации макс.  
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009  
Директива RoHS (дата)

IP66, IP67, IP69(IP69K)  
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек  
категория 1, класс B

10 – 500 Гц: 5g  
категория 1, класс B

3 600 1/h  
3 000 000

S

10/01/2014

| Условия окружающей среды                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>окружающая температура</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации</li> <li>• при хранении</li> </ul> экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C<br>3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %) |
| Монтаж/ крепление/ размеры                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| <b>высота</b>                                                                                                                                                                          | 29,5 mm                                                                                                       |
| <b>ширина</b>                                                                                                                                                                          | 29,5 mm                                                                                                       |
| <b>форма монтажного отверстия</b>                                                                                                                                                      | круглый                                                                                                       |
| <b>монтажный диаметр</b>                                                                                                                                                               | 22,3 mm                                                                                                       |
| <b>положительный допуск на монтажный диаметр</b>                                                                                                                                       | 0,4 mm                                                                                                        |
| <b>монтажная высота</b>                                                                                                                                                                | 11 mm                                                                                                         |
| <b>монтажная ширина</b>                                                                                                                                                                | 29,5 mm                                                                                                       |
| <b>монтажная глубина</b>                                                                                                                                                               | 24,3 mm                                                                                                       |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Дополнительная информация                                                                                                                                                              |                                                                                                               |

#### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y19>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y19>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y19>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y19&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y19&lang=en)

последнее изменение:

26.01.2022 