

Лист тех. данных

3SU1002-2BL60-0AA0



Тумблер, с подсветкой, 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: белый, рычаг, короткий, 3 положения переключателя О-И-И, с фиксацией, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий

SIRIUS ACT
Переключатель с перекидным рычагом
Элемент управления/сигнальный элемент
3SU1
Пластмасса, черная, 22 мм

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма
принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный

- источник света
- контактный модуль

цвет исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
число коммутационных положений
угол коммутации

- вправо
- влево

Рукоятка, короткая
блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч)

Да
Да
белый
пластмасса
Ручка
32,3 mm
3
45°
45°

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца

Да
стандарт
пластмасса
черный

Общие технические данные

степень защиты IP
степень защиты NEMA
ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373


вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

IP66, IP67, IP69(IP69K)
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
категория 1, класс В
10 – 500 Гц: 5g
категория 1, класс В
1 800 1/h
1 000 000
S

Директива RoHS (дата)		10/01/2014
Безопасность		
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	300 000	
доля опасных отказов		
• при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %	
• при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %	
частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 FIT	
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C	
• при хранении	-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)	
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота	32,3 mm	
ширина	32,3 mm	
форма монтажного отверстия	круглый	
монтажный диаметр	22,3 mm	
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm	
монтажная высота	28,8 mm	
монтажная ширина	32,3 mm	
монтажная глубина	25,4 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
 CSA Confirmation  UL    EG-Konf.		
Test Certificates		Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate  ABS  LRS  PRS  RINA		
Marine / Shipping	other	Environment
 RMRS Confirmation Environmental Confirmations		
Дополнительная информация		
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1002-2BL60-0AA0 Онлайн-генератор Схем http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1002-2BL60-0AA0 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1002-2BL60-0AA0 Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)		



последнее изменение:

26.01.2022 