

Лист тех. данных

3SU1153-0AB20-1CA0



Нажимная кнопка с сигнализацией, 22 мм, кругл., металл, глянцев., цвет: красный, кнопка, плоск., нажатием на кнопку, с держателем, 1 НЗ, Светодиодный модуль со встроенным светодиодом, 110 В АС винтовой зажим

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

линейка изделий

заводской номер изделия

- контактного модуля, входящего в комплект поставки у позиции 1
- светодиодного модуля, входящего в комплект поставки
- держателя, входящего в комплект поставки
- исполнительного элемента, входящего в комплект поставки

число блоков управления

SIRIUS ACT

Кнопка с подсветкой

Комплектное устройство

3SU1

Металл, зеркальный блеск, 22 мм

[3SU1400-1AA10-1CA0](#)

[3SU1401-1BC20-1AA0](#)

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

[3SU1051-0AB20-0AA0](#)

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

принцип действия исполнительного механизма

дополнение изделия опциональный источник света

цвет исполнительного механизма

материал исполнительного механизма

форма исполнительного механизма

наружный диаметр исполнительного механизма

число контактных модулей

Кнопочный выключатель, плоский
с нажатием

Да

красный

пластмасса

круглый

29,45 mm

1

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

исполнение лицевого кольца

материал лицевого кольца

цвет лицевого кольца

Да

стандартный

Металл глянцев

серебр.

Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

Индикация

число светодиодных модулей

1

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

компонент изделия источник света

напряжение развязки расчетное значение

степень загрязнения

тип напряжения рабочего напряжения

выдерживаемое импульсное напряжение

расчетное значение

степень защиты IP

- для соединительной клеммы

Да

Да

320 V

3

AC/DC

4 kV

IP66, IP67, IP69(IP69K)

IP20

степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
• согласно МЭК 60068-2-27	
вибропрочность	10 – 500 Гц: 5g
• согласно МЭК 60068-2-6	3 600 1/h
частота коммутации макс.	3 000 000
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
коммутационная износостойкость типичный	10 A
тепловой ток	S
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C	10 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED	10 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG	10/01/2014
Директива RoHS (дата)	
рабочее напряжение	5 ... 500 V
• при переменном токе	5 ... 500 V
— при 50 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
— при 60 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
• при постоянном токе расчетное значение	
Силовая электроника	
надежность контакта	Одна неправильная коммутационная операция на 100 млн (17 В, 5 мА), одна неправильная коммутационная операция на 10 млн (5 В, 1 мА)
Напряжение питания	
тип напряжения напряжения питания источника света	Переменный ток
напряжение питания источника света при переменном токе	110 V
• при 50 Гц расчетное значение	110 V
• при 60 Гц расчетное значение	
Цепь тока управления/ управление	
ток включения светодиодного модуля макс.	3 A
Вспомогательный контур	
исполнение контакта вспомогательных контактов	Сплав серебра
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
• модулей и принадлежностей	Винтовое соединение
вид подключаемых сечений проводов	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• однопроводной с заделкой концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• однопроводной без заделки концов кабеля	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• тонкожильный без заделки концов кабеля	2x (18 ... 14)
• для проводов американского калибра (AWG)	1 ... 1,2 N·m
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	0,8 ... 0,9 N·m
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
Осветительное средство	
вид источника света	светодиод
цвет источника света	красный
сила светового излучения	450 ... 1 120 mcd
Условия окружающей среды	
окружающая температура	-25 ... +70 °C
• при эксплуатации	-40 ... +80 °C
• при хранении	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ...
экологическая категория при эксплуатации согласно	

Монтаж/ крепление/ размеры**вид креплений**

- модулей и принадлежностей

высота**ширина****форма монтажного отверстия****монтажный диаметр****положительный допуск на монтажный диаметр****монтажная высота****монтажная ширина****монтажная глубина**

крепление лицевой панели

Крепление на передней панели

40 mm

30 mm

круглый

22,3 mm

0,4 mm

11 mm

29,5 mm

49,7 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации**General Product Approval****Declaration of Conformity**[Confirmation](#)**Declaration of Conformity****Test Certificates****Marine / Shipping**

EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Special Test Certificate](#)

ABS



LRS



PRS

Marine / Shipping**other****Environment**

RINA



RMRS

[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1153-0AB20-1CA0>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1153-0AB20-1CA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1153-0AB20-1CA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1153-0AB20-1CA0&lang=en



