

Лист тех. данных

3SU1401-1EE20-2AA0



Модуль AS-интерфейса, 2 безопасных входа, 1 светодиод, цвет: красный, 4-полюсный штекер с винтовым присоединением 4-полюсный штекер с подключением на пружинных клеммах, для крепления на переднюю панель

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Модуль AS-Interface
3SU1

Общие технические данные

функция изделия
степень загрязнения
тип напряжения

- рабочего напряжения
- входного напряжения

потребляемый ток макс.
степень защиты IP
ударопрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)
исполнение типа ведомого устройства
профиль ведомого интерфейса AS
код ID1
число ведомых устройств AS-i
протокол поддерживается протокол ASIsafe (Safety at work)
рабочее напряжение расчетное значение
рабочее напряжение 1 при постоянном токе расчетное значение

2F-DI / 1 СВЕТОДИОД
3
Постоянный ток
Постоянный ток
60 mA
IP20 при затянутом зажимном винте
категория 1, класс B
категория 1, класс B
K
10/01/2014
2 F-DI + 1 СВЕТОДИОД
S-7.B.F
1...F
1
Да
26,5 ... 31,6 V
30 V

Связь/ протокол

протокол поддерживается протокол интерфейса AS

Да

Входы/ Выходы

число цифровых входов

- противоаварийный

число цифровых выходов

2
1; для управления светодиодом

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания
вид подключаемых сечений проводов

- однопроводной без заделки концов кабеля
- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- тонкожильный без заделки концов кабеля
- для проводов американского калибра (AWG)

начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме

Винтовое соединение + пружинное соединение
1x (0,2 ... 2,5 мм²)
1x (0,25 ... 2,5 мм²)
1x (0,2 ... 2,5 мм²)
1x (30 ... 12)
0,5 ... 0,6 N·m

Осветительное средство			
цвет источника света		красный	
Продуктивная функция			
пригодность к использованию противоаварийные электрические цепи		Да	
Безопасность			
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508		3	
предел действия SIL (подсистема) согласно EN 62061		SIL CL 3	
уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1		e	
доля безопасных отказов (SFF)		99 %	
средний охват диагностикой (DCavg)		99 %	
PFHD при высокой приоритетности запроса согласно EN 62061		4,5E-9 1/h	
PFDavg при низкой приоритетности запроса согласно МЭК 61508		5E-6	
категория согласно EN 954-1		4	
Условия окружающей среды			
окружающая температура - при эксплуатации - при хранении		-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается)	
Монтаж/ крепление/ размеры			
вид креплений - модулей и принадлежностей - ведомых устройств AS-i		Крепление на передней панели Frontplattenbefestigung	
высота		42 mm	
ширина		30 mm	
глубина		66,9 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
			Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Confirmation
		Environmental Confirmations	

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1EE20-2AA0>


Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1EE20-2AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1401-1EE20-2AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



-K1

AS-i Bus:
Slave:




☐ F-IN1

☐ F-IN2

☐ AS-i Fault

Logic



1 ASI+

2 ASI-

3 ASI+

4 ASI-

ADDR

