

Лист тех. данных

3SU1900-0HF10-0AA0-Z Y19

Метрическое резьбовое соединение M25 для профилированного провода AS-i, для ввода плоского кабеля в корпус AS-i, для пластмассового или металлического корпуса с 4–6 командными пунктами, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS-Act (CIN)

торговая марка изделия

SIRIUS ACT

наименование изделия

Метрическое резьбовое соединение

исполнение изделия

M25 для профильного кабеля AS-i и корпус AS-i с 4 и 6 командными входами

наименование типа изделия

3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

Директива RoHS (дата)

07/31/2018

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации

-25 ... +70 °C

- при хранении и транспортировке

-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота

29,7 mm

ширина

29,7 mm

монтажная высота

31 mm

монтажная глубина

13 mm

Принадлежности

материал принадлежностей

Пластмасса

цвет принадлежностей

черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HF10-0AA0-Z Y19>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HF10-0AA0-Z Y19>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HF10-0AA0-Z Y19>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HF10-0AA0-Z Y19&lang=en

последнее изменение:

30.03.2022 