

Лист тех. данных

3SU1900-0HM10-0AA0-Z Y19

Контроль крышки корпуса, Модуль с удлинительным штоком, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS-Act (CIN)

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
Директива RoHS (дата)

SIRIUS ACT
Контроль крышки корпуса
Модуль с толкателем-удлинителем
3SU1
07/31/2018

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

-25 ... +70 °C
-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота
ширина
монтажная высота

32,2 mm
9,8 mm
16 mm

Принадлежности

материал принадлежностей
цвет принадлежностей

Пластмасса
черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HM10-0AA0-Z Y19>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HM10-0AA0-Z Y19>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HM10-0AA0-Z Y19>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HM10-0AA0-Z Y19&lang=en

последнее изменение:

30.03.2022