


Лист тех. данных

3TC4817-0BV0



Контактор, типоразмер 4, 2-полюсн., DC-3 и 5, 75 A Выключатель вспомогательных цепей 22 (2 НО + 2 НЗ) 400/380 В AC, 50 Гц, 480/460 В, 60 Гц работа на переменном токе

наименование изделия	Контактор
наименование типа изделия	3TC
Общие технические данные	
типоразмер контактора	4
дополнение изделия	Нет
- функциональный модуль связи - вспомогательный выключатель	Да
напряжение развязки расчетное значение	800 V
макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1	300 V
ударопрочность при прямоугольном импульсе	
при переменном токе	10г / 5 мс, 5г / 10 мс
механический срок службы (коммутационных циклов)	
- контактора типичный - контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный	10 000 000 10 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	Q
Директива RoHS (дата)	03/01/2017
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
- при эксплуатации - при хранении	-25 ... +55 °C -50 ... +80 °C
относительная атмосферная влажность мин.	10 %
относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс.	95 %
Цепь главного тока	
число полюсов	2
число полюсов для главной цепи	2
число замыкающих контактов для главных контактов	2
число размыкающих контактов для главных контактов	0
тип напряжения	пост. ток
рабочий ток	
- при 1 токопроводящей дорожке при DC-1 - при 24 В расчетное значение - при 110 В расчетное значение - при 220 В расчетное значение - при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1	75 A 75 A 75 A

— при 24 В расчетное значение	75 A
— при 110 В расчетное значение	75 A
— при 220 В расчетное значение	75 A
— при 440 В расчетное значение	75 A
— при 600 В расчетное значение	75 A
— при 750 В расчетное значение	75 A
• при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	75 A
— при 110 В расчетное значение	75 A
— при 220 В расчетное значение	75 A
• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	75 A
— при 110 В расчетное значение	75 A
— при 220 В расчетное значение	75 A
— при 440 В расчетное значение	75 A
— при 600 В расчетное значение	75 A
— при 750 В расчетное значение	75 A
рабочая мощность	
• при DC-1	
— при 110 В расчетное значение	8,2 kW
— при 220 В расчетное значение	16,5 kW
— при 440 В расчетное значение	33 kW
— при 750 В расчетное значение	56 kW
• при DC-3 при DC-5	
— при 110 В расчетное значение	6,5 kW
— при 220 В расчетное значение	13 kW
— при 440 В расчетное значение	27 kW
— при 600 В расчетное значение	38 kW
— при 750 В расчетное значение	45 kW
частота коммутации	
• при DC-1 макс.	1 000 1/h
• при DC-3 макс.	600 1/h
• при DC-5 макс.	600 1/h
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
оперативное напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	400 V
• при 60 Гц расчетное значение	480 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе	
• при 50 Гц	0,8 ... 1,1
полная начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при переменном токе	300 VA
• при 50 Гц	300 VA
• при 60 Гц	365 VA
коэффициент мощности, индуктивный при начальной пусковой мощности	0,5
• при 50 Гц	0,5
• при 60 Гц	0,45
полная мощность удержания электромагнитной катушки при переменном токе	26 VA
• при 50 Гц	26 VA
• при 60 Гц	35 VA
коэффициент мощности, индуктивный при мощности удержания катушки	0,24
• при 50 Гц	0,24
• при 60 Гц	0,26
длительность электрической дуги	20 ... 30 ms
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2

с мгновенным срабатыванием	2
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
с мгновенным срабатыванием	2
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов	22
рабочий ток при AC-12 макс.	10 A
рабочий ток при AC-15	
при 230 В расчетное значение	5,6 A
при 400 В расчетное значение	3,6 A
при 500 В расчетное значение	2,5 A
рабочий ток при DC-12	
при 24 В расчетное значение	10 A
при 48 В расчетное значение	10 A
при 60 В расчетное значение	10 A
при 110 В расчетное значение	3,2 A
при 125 В расчетное значение	2,5 A
при 220 В расчетное значение	0,9 A
при 600 В расчетное значение	0,22 A
рабочий ток при DC-13	
при 24 В расчетное значение	10 A
при 48 В расчетное значение	5 A
при 60 В расчетное значение	5 A
при 110 В расчетное значение	1,14 A
при 125 В расчетное значение	0,98 A
при 220 В расчетное значение	0,48 A
при 600 В расчетное значение	0,07 A
Номинальная нагрузка UL/CSA	
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	A600 / P600
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя	
- для защиты от коротких замыканий главной цепи - при типе координации 1 требуется - при типе координации 2 требуется - для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	2 x 3NA31 (160 A) последовательн. (750 В, 5 кА) 2 x 3NA31 (63 A) последовательн. (750 В, 5 кА) gG: 16 A (500 V, 1 kA)
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	При вертикальном уровне монтажа +/-22,5° поворота, при вертикальном уровне монтажа +/- 22,5° откидывается вперед и назад; вертикальное положение, на горизонтальном уровне монтажа
вид креплений	винтовое крепление
последовательный монтаж	Да
высота	177,5 mm
ширина	100 mm
глубина	156 mm
необходимое расстояние	
- при последовательном монтаже - вперед - назад - вверх - вниз - вбок - до заземленных компонентов - вперед - назад - вверх - вбок - вниз - до компонентов, находящихся под напряжением - вперед - назад	20 mm 0 mm 10 mm 10 mm 10 mm 55 mm 0 mm 10 mm 10 mm 10 mm 55 mm 0 mm

— вверх	10 mm
— вниз	10 mm
— вбок	10 mm

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	винтовой зажим
• для главной цепи	винтовой зажим
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— однопроводной или многопроводной	2x (1 ... 2,5 mm ²)
— тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,75 ... 1,5 mm ²)

Безопасность

функция изделия принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1	Да
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00; IP20 с рамной клеммой/ крышкой
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при наличии крышки

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Functional Safety/Safety of Machinery

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Type Examination Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other

Dangerous Good



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TC4817-0BV0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC4817-0BV0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4817-0BV0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4817-0BV0&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4817-0BV0/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TC4817-0BV0&objecttype=14&gridview=view1>

