

Лист тех. данных

3TH4244-4KB4

наименование изделия наименование типа изделия типоразмер контактора справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 Директива RoHS (дата) окружающая температура при эксплуатации тип напряжения оперативного напряжения питания оперативное напряжение питания при постоянном токе • расчетное значение исполнение ограничителя перенапряжений число размыкающих контактов для вспомогательных контактов • с задержкой срабатывания • с запаздыванием срабатывания • с замыканием до размыкания число замыкающих контактов для вспомогательных контактов • с задержкой срабатывания • с опережением срабатывания • с замыканием до размыкания число переключающих контактов для вспомогательных контактов цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов рабочий ток при AC-15 • при 230 В расчетное значение • при 400 В расчетное значение вид креплений высота ширина глубина исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока	Вспомогательный контактор, 44E, DIN EN 50011, 4 НО + 4 НЗ, винтовой зажим с подавлением помех (оградительный диод) режим работы по постоянному току 24 В DC Вспомогательный контактор 3TH4 0 K 03/01/2017 -25 ... +55 °C Постоянный ток 24 V диод 4 0 0 0 4 0 0 0 0 44 E 10 A 6 A винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022 78 mm 45 mm 135 mm винтовой зажим
Безопасность значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	1 000 000; при 0,3 x I_e 20 a IP00
Дополнительная информация Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4244-4KB4 Онлайн-генератор Саш http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4244-4KB4 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4244-4KB4 Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4244-4KB4&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4244-4KB4/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4244-4KB4&objecttype=14&gridview=view1>

последнее изменение:

26.01.2022 