

Лист тех. данных

3TH4391-4MP00-1AA3

Вспомогательный контактор, 91E, DIN EN 50011, 4 HO + 1 HЗ, подключение плоским штекером 230 В AC, 50 Гц, 277 В, 60 Гц Работа на переменном токе, 0,8–1,1 x US

наименование изделия
наименование типа изделия
типоразмер контактора
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)
окружающая температура при эксплуатации
тип напряжения оперативного напряжения питания
исполнение ограничителя перенапряжений
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
 • с задержкой срабатывания
 • с запаздыванием срабатывания
 • с замыканием до размыкания
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов
 • с задержкой срабатывания
 • с опережением срабатывания
 • с замыканием до размыкания
число переключающих контактов для вспомогательных контактов
цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов
рабочий ток при AC-15
 • при 230 В расчетное значение
 • при 400 В расчетное значение
вид креплений
высота
ширина
глубина
исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока

Вспомогательный контактор
3TH4
0
K
03/01/2017
-40 ... +70 °C
Постоянный ток
с варистором
1
0
0
0
9
0
0
0
0
91 E
10 A
6 A
винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
78 mm
55 mm
135 mm
винтовой зажим

Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920
1 000 000; при 0,3 x Ie
значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508
20 а
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529
IP00

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4391-4MP00-1AA3>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4391-4MP00-1AA3>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4391-4MP00-1AA3>
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4391-4MP00-1AA3&lang=en
Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4391-4MP00-1AA3/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4391-4MP00-1AA3&objecttype=14&gridview=view1>

последнее изменение:

18.01.2021 