

Лист тех. данных

3TK1832-0AQ7

Контактор, 3-полюсный, 1200 A/AC-1 Главные контакты, 3 НО
вспомогательные контакты, 3 НО + 2 НЗ, работа на переменном токе
380–400 В AC, 50/60Гц

степень защиты IP с лицевой стороны
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)
окружающая температура при эксплуатации
число полюсов для главной цепи
число замыкающих контактов для главных контактов
число размыкающих контактов для главных контактов
рабочий ток
• при AC-1 при 400 В
— при окружающей температуре 40 °C
расчетное значение
• при AC-3 при 400 В расчетное значение
рабочая мощность
• при AC-1 при 400 В расчетное значение
• при AC-3 при 400 В расчетное значение
тип напряжения оперативного напряжения питания
оперативное напряжение питания при переменном токе
• при 50 Гц расчетное значение
частота оперативного напряжения питания
• 1 расчетное значение
• 2 расчетное значение
исполнение управления коммутационного привода
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
• с мгновенным срабатыванием
• с запаздыванием срабатывания
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов
• с мгновенным срабатыванием
• с опережением срабатывания
цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов
вид креплений
• последовательный монтаж
высота
ширина
глубина
исполнение разъема питания
• для главной цепи
• для цепи вспомогательного и оперативного тока

IP00
Q
07/01/2006
-25 ... +55 °C
3
3
0
1 200 A
700 A
655 kW
370 kW
Переменный ток
440 ... 380 V
50 Hz
50 Hz
обычный
2
2
0
2
0
22
винтовое крепление
Да
272 mm
266 mm
225,5 mm
винтовой зажим
винтовой зажим

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TK1832-0AQ7>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1832-0AQ7>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1832-0AQ7>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1832-0AQ7&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1832-0AQ7/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1832-0AQ7&objecttype=14&gridview=view1>

последнее изменение:

18.01.2021 