

Лист тех. данных

3TK1974-0AP0

Катушка для 3TK14, 3TK15, 3TK17, 220–230 В AC, 50 Гц/240 В AC, 60 Гц

Общие технические данные		
торговая марка изделия		3Т
наименование изделия		Катушка электромагнита
цепь управления		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток
частота оперативного напряжения питания		
• 1 расчетное значение		50 Hz
оперативное напряжение питания		220 V
• 2 при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение		
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе		0,85 ... 1,1
• при 50 Гц		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TK1974-0AP0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1974-0AP0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1974-0AP0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1974-0AP0&lang=en

последнее изменение:

23.12.2020 