

Лист тех. данных

3TX4090-0D

Соединительное звено, со светодиодом для состояния переключения, с подавлением помех для установки на контакторах 3TF30–3TF35, 3TF40–3TF45, 3TH42, 3TH43

Общие технические данные		
компонент изделия защитная схема		Нет
Цепь тока управления/ управление		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Постоянный ток
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе расчетное значение	V	24
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		Винтовое и защёлкивающееся крепление
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX4090-0D>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4090-0D>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX4090-0D>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4090-0D&lang=en

последнее изменение:

11.02.2021 