

Лист тех. данных

3TX4490-4H

Ограничитель перенапряжения Варистор со светодиодом
 48–127 В AC/24–70 В DC для установки на контакторы
 без блоков дополнительных контактов/с блоками
 дополнительных контактов

Общие технические данные

наименование изделия
 исполнение ограничителя перенапряжений
 окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

°C -40 ... +80
 °C -25 ... +55

ограничитель перенапряжения
 Варистор

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания
 частота оперативного напряжения питания

- 1 расчетное значение
- 2 расчетное значение

оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе
- при переменном токе
 - при 50 Гц
 - при 60 Гц

AC/DC
 Hz 50
 Hz 60
 V 127 ... 150
 V 48 ... 127
 V 127 ... 48

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

CE / UL / CSA

General Product Approval

Declaration of Conformity



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX4490-4H>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4490-4H>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX4490-4H>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4490-4H&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022 