

Лист тех. данных
3TX7402-3H

Ограничитель перенапряжения Варистор с распоркой провода 48–127 В AC/70–150 В DC для установки на вывод катушки для контакторов типоразмера S0–S2


Общие технические данные

наименование изделия
 исполнение ограничителя перенапряжений
 окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

°C

°C

ограничитель перенапряжения
 Варистор

-40 ... +80

-25 ... +55

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания
 частота оперативного напряжения питания

- 1 расчетное значение
- 2 расчетное значение

оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе
- при переменном токе
- при 50 Гц
- при 60 Гц

Hz

Hz

V

V

V

AC/DC

50

60

70 ... 150

48 ... 127

127 ... 48

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

CE / UL / CSA

General Product Approval

Declaration of Conformity



other

[Confirmation](#)
Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3H>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3H>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3H>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3H&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022 