

Лист тех. данных

3TX7462-3D



Ограничитель перенапряжения Диодная комбинация (диод и стабилитрон) для наклеивания 24–250 В DC, магнитная система постоянного тока короткое время отключения для контакторов постоянного тока 3ТС

Общие технические данные

наименование изделия
исполнение ограничителя перенапряжений
окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

°C

ограничитель перенапряжения
Комбинация диодов

°C

-40 ... +80

-25 ... +55

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания
оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе

V

Постоянный ток

24 ... 250

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

CE / UL / CSA

General Product Approval

Declaration of Conformity



Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3D>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3D>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7462-3D>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3D&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022 