

Лист тех. данных

3VA1096-2ED32-0BA0



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразм. 100 класс коммутационной способности B $I_{cu} = 16 \text{ кА @ } 415 \text{ В 3-пол.}$, защита оборудования TM210, FTFM, $I_n = 16 \text{ А}$ защита от перегрузки фикс. значение $I_r = 16 \text{ А}$ защита от коротких замыканий $I_i = 10 \times I_n$ плоский винтовой зажим расцепитель мин. напряжения (UVR) 24 В DC

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита установки
исполнение расцепителя макс. тока	TM210
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	3
исполнение вспомогательного расцепителя	расцепитель мин. напряжения (UVR)
Общие технические данные	
напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	500 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	13,1 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	9 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	6 300
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	Нет
• прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	0.9 kg
электричество	
рабочий ток	
• при 40 °C	16 A
• при 45 °C	16 A
• при 50 °C	16 A
• при 55 °C	16 A
• при 60 °C	15 A
• при 65 °C	15 A
• при 70 °C	15 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	B
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	

• при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	25 kA 16 kA 8 kA 5 kA 5 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	
• при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	25 kA 16 kA 8 kA 5 kA 5 kA
включающая способность при коротком замыкании (Icm)	
• при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	52,5 kA 32 kA 13,6 kA 7,5 kA 7,5 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"
Настраиваемые параметры	
характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый	Нет
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t	
• мин. • макс.	16 A 16 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t	
• мин. • макс.	1 s 1 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I	
• мин. • макс.	320 A 320 A
регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N	
• мин. • макс.	0 A 0 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	Нет
Механическая конструкция	
компонент изделия	
• расцепитель мин. напряжения • расцепитель напряжения • сигнализатор срабатывания	Да Нет Нет
высота [дюймов]	5,12 in
высота	130 mm
ширина [дюймов]	3 in
ширина	76,2 mm
глубина [дюймов]	2,76 in
глубина	70 mm
СВЯЗИ	
расположение разъема питания / для главной цепи	Фронтальное подключение
исполнение разъема питания / для главной цепи	двусторонний винтовой плоский контакт
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / мин.	12 x 1 mm
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / макс.	17 x 6,5 mm
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)	Серебро
исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)	банка

Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Аксессуары	
дополнение изделия / опциональный / электропривод	Нет
заводской номер изделия	
- базового выключателя, входящего в комплект поставки - встроенных вспомогательных расцепителей	3VA10962ED320AA0 3VA9608-0BB11
условия окружающей среды	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
- при эксплуатации / мин. - при эксплуатации / макс. - при хранении / мин. - при хранении / макс.	-25 °C 70 °C -40 °C 80 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q
General Product Approval	
EMC	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity		Test Certificates		Marine / Shipping	
		Special Test Certificate		Type Test Certificates/Test Report	
		Miscellaneous			

Marine / Shipping			other		
			CCS / China Classification Society		
			Miscellaneous		
			Confirmation		

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1096-2ED32-0BA0 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1096-2ED32-0BA0 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1096-2ED32-0BA0 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax



