

## Лист тех. данных

## 3VA6325-5HN31-0AA0



авт. выключатель 3VA6 UL типоразмер 400 класс коммутационной способности M 35 кА @ 480 В 3-пол., защита оборудования ETU350, LSI, In = 250 A защита от перегрузки Ir = 100...250 A защита от коротких замыканий I<sub>sd</sub> = 1,5...10 x Ir, Ii = 12 x In без выводов

### версия

|                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                               | SENTRON                     |
| наименование изделия                                                                                                                                 | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL                                                                                                             | MJAE                        |
| исполнение изделия                                                                                                                                   | Защита установок            |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да                          |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                                                    | ETU350                      |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                                                | LSI                         |
| число полюсов                                                                                                                                        | 3                           |

### Общие технические данные

|                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                   | 800 V  |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                              | 690 V  |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                               | 27 W   |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс    | 9 W    |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                | 20 000 |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                  | 6 000  |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                      | 4 200  |
| коммутационная износостойкость / при 480 В                                                                                 | 6 000  |
| коммутационная износостойкость / при 600 В                                                                                 | 4 200  |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет    |
| функция изделия                                                                                                            |        |
| • функция связи                                                                                                            | Нет    |
| • прочие измерительные функции                                                                                             | Нет    |
| Масса нетто ME                                                                                                             | 4.5 kg |

### электричество

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала | Нет   |
| рабочий ток                                              |       |
| • при 40 °C                                              | 250 A |
| • при 45 °C                                              | 250 A |
| • при 50 °C                                              | 250 A |
| • при 55 °C                                              | 250 A |
| • при 60 °C                                              | 250 A |
| • при 65 °C                                              | 250 A |

|                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • при 70 °C                                                                                                                                     | 250 A   |
| <b>Коммутационная способность IEC 60947</b>                                                                                                     |         |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                                                    | M       |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )                                                               |         |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 85 kA   |
| • при 415 В                                                                                                                                     | 55 kA   |
| • при 690 В                                                                                                                                     | 5 kA    |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )                                                                  |         |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 85 kA   |
| • при 415 В                                                                                                                                     | 55 kA   |
| • при 690 В                                                                                                                                     | 5 kA    |
| включающая способность при коротком замыкании (I <sub>cm</sub> )                                                                                |         |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 187 kA  |
| • при 415 В                                                                                                                                     | 121 kA  |
| • при 690 В                                                                                                                                     | 7,5 kA  |
| <b>Коммутационная способность UL 489</b>                                                                                                        |         |
| отключающая способность по току                                                                                                                 |         |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 100 kA  |
| • при 480 В                                                                                                                                     | 35 kA   |
| • при 600 В                                                                                                                                     | 18 kA   |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                  |         |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>r</sub> ) / расцепителя типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>                        |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 100 A   |
| • макс.                                                                                                                                         | 250 A   |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>r</sub> ) / при расцеплении типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>  |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 0,5 s   |
| • макс.                                                                                                                                         | 17 s    |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>sd</sub> ) / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>0t</sub>                       |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 375 A   |
| • макс.                                                                                                                                         | 2 500 A |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>sd</sub> ) / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>2t</sub>                       |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 375 A   |
| • макс.                                                                                                                                         | 2 500 A |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>sd</sub> ) / при расцеплении типа S / при характеристике I <sub>2t</sub> |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 0,03 s  |
| • макс.                                                                                                                                         | 0,4 s   |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>i</sub> ) / при расцеплении типа I                                                         |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 3 000 A |
| • макс.                                                                                                                                         | 3 000 A |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (I <sub>N</sub> ) / при расцеплении типа N                                                           |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 0 A     |
| • макс.                                                                                                                                         | 0 A     |
| регулируемое время задержки / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>2t</sub>                                                           | 0,4 s   |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия                                             |         |
| • мин.                                                                                                                                          | 3 000 A |
| • макс.                                                                                                                                         | 3 000 A |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                  | Нет     |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                 |         |
| компонент изделия                                                                                                                               |         |
| • расцепитель мин. напряжения                                                                                                                   | Нет     |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| • расцепитель напряжения    | Нет     |
| • сигнализатор срабатывания | Нет     |
| высота \[дюймов]            | 9,76 in |
| высота                      | 248 mm  |
| ширина \[дюймов]            | 5,43 in |
| ширина                      | 138 mm  |
| глубина \[дюймов]           | 4,33 in |
| глубина                     | 110 mm  |

#### СВЯЗИ

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| расположение разъема питания / для главной цепи | Без подсоединения |
| исполнение разъема питания / для главной цепи   | без               |

#### Вспомогательный контур

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |
|---------------------------------------------------------------|---|

#### Аксессуары

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |
|---------------------------------------------------|----|

#### условия окружающей среды

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40   |
| окружающая температура                |        |
| • при эксплуатации / мин.             | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.            | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                 | -40 °C |
| • при хранении / макс.                | 80 °C  |

#### Сертификаты

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                           | Q  |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB | Да |

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6325-5HN31-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6325-5HN31-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA6325-5HN31-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6325-5HN31-0AA0)





