

Лист тех. данных

3VL9205-7EM40

ETU VL160 4-pole, line protection thermal-magnetic, LI IR=40...50A, overload prot., II=250...500A, short-circuit protection, N protected box terminal/screw terminal connections in scope of supply of sw. unit



версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	расцепитель макс. тока
исполнение изделия	4-пол., защита установок, термоманитн., LI, IR= 40–50 A

Механическая конструкция	
масса нетто	1,23 kg
General Product Approval	EMC Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9205-7EM40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9205-7EM40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9205-7EM40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



