

Лист тех. данных

3VL9206-6UL30

ETU VL160 3-pole, line protection LCD ETU42, LSIG 3 phases/3 lines
IR=26...63A, overload protection, ISD=1.5 to 10xIR, II=11 xIN short-circuit
protection box terminal/screw terminal connections in scope of supply of
sw. unit



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	расцепитель макс. тока
исполнение изделия	3-пол., защита установок и генераторов, ЖКД ETU42, LSIG, IR=26-63 A

Механическая конструкция	
масса нетто	1,03 kg
General Product Approval	EMC Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9206-6UL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9206-6UL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9206-6UL30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



