

Лист тех. данных

3VL9210-6UJ40

ETU VL160, 4-pole, line protection LCD ETU40, LI/LS/LSI IR=40...100A, overload protection, ISD=1.5 to 10xIR, II=11 xIN short-circuit protection, N protected box terminal/screw terminal connections in scope of supply of sw. unit



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	расцепитель макс. тока
исполнение изделия	4-пол., защита установок и генераторов, ЖКД ETU40, LI/LSI/LIN, LSIN, IR= 40–100 A

Механическая конструкция	
масса нетто	1,15 kg
General Product Approval	EMC Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9210-6UJ40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9210-6UJ40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9210-6UJ40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



