

Лист тех. данных

3VL9216-6LS30



ETU VL160, 3-pole, motor protection ETU30M, LI IR=64...160A, overload protection, TC=10A...30, time lag class II=6/8/11 xIN, short-circuit protection box terminal/screw terminal connections in scope of supply of sw. unit shipbuilding certificate for LRS, DNV and gL

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	расцепитель макс. тока
исполнение изделия	3-пол., защита двигателей, ETU30M, LI, IR= 64–160 A

Механическая конструкция	
масса нетто	0,89 kg
General Product Approval	EMC Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9216-6LS30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9216-6LS30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9216-6LS30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



