

Лист тех. данных
3VL9325-5GF40


accessory for VL250, RCD module (RCD) In=250A Ue=230...690V, 4-pole

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		DI-модуль (RCD)
Общие технические данные		
число полюсов		4
напряжение питания		
напряжение питания при переменном токе расчетное значение		690 V
частота напряжения питания расчетное значение		60 Hz
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)


Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)

Dangerous Good	Environment
----------------	-------------

[Transport Information](#)
[Environmental Confirmations](#)
Дополнительная информация
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9325-5GF40>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9325-5GF40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9325-5GF40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



