

Лист тех. данных

3VL9550-6LS30



ETU VL630, 3-pole, motor protection ETU30M, LI IR=200...500A, overload protection, TC=10A...30, time lag class II=6/8/12.5xIN, short-circuit protection screw terminal connections in scope of delivery of switching unit shipbuilding certificate for LRS, DNV and gL

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	расцепитель макс. тока
исполнение изделия	3-пол., защита двигателей, ETU30M, LI, IR= 200–500 A

Механическая конструкция	
масса нетто	1,89 kg
General Product Approval	EMC Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9550-6LS30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9550-6LS30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9550-6LS30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



