

Лист тех. данных

3VL9680-6LA40



ETU VL800, 4-pole, line protection ETU10, LI IR=320...800A, overload protection, II=1.25 to 8 xIN, short-circuit protection, N protected screw terminal connections in scope of delivery of switching unit shipbuilding certificate for LRS, DNV and gL

версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	расцепитель макс. тока
исполнение изделия	4-пол., защита установок, ETU10, LIN, IR= 320–800 A

Механическая конструкция

масса нетто	2,61 kg
-------------	---------

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9680-6LA40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9680-6LA40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9680-6LA40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



