


Лист тех. данных

3WA1106-2.A01-....



выключатель-разъединитель переменного тока 3WA стационарный вариант, МЭК 60947-2, типоразм. 1, 3-пол., $I_n = 630$ А до 690 В AC, 50/60 Гц, коммутационная способность N $I_{cs} = 55/42$ кА при 500/690 В, без электронного расцепителя ETU, задний вывод, вертикальный,

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
пригодность к использованию	выключатель-разъединитель переменного тока
типоразмер автоматического выключателя	I
число полюсов	3
положение / нейтрального провода	внутр. нейтральный проводник отсутствует
вид креплений	стац. выключатель
исполнение изделия	для процессов с переменным током
Вес	46.532 kg
Масса нетто ME	31.532 kg
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	630 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	630 A
коммутационная способность и кратковременный выдерживаемый ток, согласно IEC 60947-2	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	N
Основные функции защиты	
L: защита от перегрузки нейтральный проводник S: защита от коротких замыканий ST S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{0t} S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{2t} коэффициент чувствительности к ном. току (I_{limax}) / при расцеплении типа I G: замыкание на землю GF	0,8
износостойкость	
коммутационная износостойкость	
при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
при 1150 В / без технического обслуживания / типичный	500
при постоянном токе / при 600 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
при постоянном токе / при 1000 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
при постоянном токе / при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
Основное подключение	
расположение разъема питания / для главной цепи	главный контакт сзади, вертикальный
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для	0

вспомогательных контактов					
Внутренние аксессуары					
компонент изделия • сигнализатор срабатывания	Нет				
условия окружающей среды					
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.	-40 °C 70 °C				
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.	-40 °C 80 °C				
Сертификаты					
справочный идентификатор • согласно МЭК 81346-2:2009	Q				
General Product Approval	EMC	Radio Equipment Type Approval Certificate			
 CCC	Confirmation	 VDE		 RCM	Miscellaneous
Radio Equipment Type Approval Certificate	Declaration of Conformity	Test Certificates			
 UL	Miscellaneous	FCC		 EG-Konf.	Miscellaneous
Test Certificates	Marine / Shipping				
Special Test Certificate	 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 PRS
other	Dangerous Good		Environment		
Confirmation	Manufacturer Declaration	Transport Information	Environmental Confirmations		

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WA1106-2.A01-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WA1106-2.A01-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA1106-2.A01-....


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>





последнее изменение:

21.07.2022 

