

## Лист тех. данных

**3WL1210-8A.32-....**



стационарный авт. разъединитель- выключатель 3-пол., типоразм. 2, МЭК In = 1000 А до 600 В DC задний вывод, горизонтальный, задний вывод, горизонтальный,

| версия                                                                                                                                                                                                               |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                                                                               | SENTRON                        |
| наименование изделия                                                                                                                                                                                                 | воздушный авт. выключатель 3WL |
| конструкция исполнительного механизма                                                                                                                                                                                | Кнопочный выключатель          |
| Общие технические данные                                                                                                                                                                                             |                                |
| типоразмер автоматического выключателя                                                                                                                                                                               | 2                              |
| категория применения                                                                                                                                                                                                 | B                              |
| напряжение                                                                                                                                                                                                           |                                |
| Расчетное напряжение развязки Ui                                                                                                                                                                                     | 1 000 V                        |
| рабочее напряжение                                                                                                                                                                                                   | 600 V                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс.</li> <li>для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс.</li> </ul> | 600 V                          |
| электричество                                                                                                                                                                                                        |                                |
| ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.                                                                                                                                                                 | 1 000 A                        |
| условия окружающей среды                                                                                                                                                                                             |                                |
| окружающая температура / при хранении                                                                                                                                                                                | -40 °C                         |
| • мин.                                                                                                                                                                                                               |                                |

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[CCS / China Classification Society](#)

other

Dangerous Good

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL1210-8A.32-....>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL1210-8A.32-....>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3WL1210-8A.32-....](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL1210-8A.32-....)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

22.07.2022

