

Лист тех. данных

3WL5110-3..33-....



стационарный авт. выключатель допуск согласно UL 489 3-пол.,
типоразм. 1, In = 1000 A AC 50/60 Гц, МЭК: до 690 В, 65 кА при 440 В
UL: 600Y/347, 65 кА при 480 В фронтальный вывод, верхний/нижний с
одним отверстием

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	воздушный авт. выключатель 3WL
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель
Общие технические данные	
типоразмер автоматического выключателя	1
категория применения	B
напряжение	
Расчетное напряжение развязки U_i	1 000 V
рабочее напряжение	
• для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	1 000 A
условия окружающей среды	
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-40 °C
General Product Approval	
EMC	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Dangerous Good
---------------------------	-------------------	-------	----------------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Con-](#)

[firmations](#)

Дополнительная информация

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL5110-3..33-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL5110-3..33-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL5110-3..33-....

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

22.07.2022

