

Лист тех. данных

3WL9111-0AD14-0AA0

accessories circuit breaker 3WL shunt trip, over-excited 5% ed (not f.
contin. oper.) 5% ed

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Принадлежности	
исполнение изделия		вспомогательный расцепитель	
Общие технические данные			
начальная пусковая мощность \[BA]		15 VA	
начальная пусковая мощность \[Вт]		15 W	
мин. длительность команды при Us = 100 %		25 ms	
время включения электрический		100 ms	
время размыкания автоматического выключателя при Us = 100 %		50 ms	
напряжение			
выдерживаемое импульсное напряжение		4 kV	
текущий контроль			
оперативное напряжение питания (Us) при переменном токе расчетное значение		208–240 В, 50/60 Гц	
оперативное напряжение питания (Us) при постоянном токе расчетное значение		220–250 В	
Настраиваемые параметры			
рабочий диапазон расцепителя напряжения • мин. • макс.		0,7 1,1	
порог срабатывания • начальное пусковое напряжение мин.		0,7	
расширенный рабочий диапазон расцепителя напряжения для работы от элемента питания • мин. • макс.		0,7 1,26	
короткое замыкание			
исполнение плавкой вставки предохранителя DIAZED gG/ линейного защитного автомата с классом характеристики срабатывания C 5 % для защиты от коротких замыканий мин. допустимый		1 A TDz (инерц.)/1 A	
связи			
поперечное сечение подключаемого провода • мин. • макс.		0,5 mm² 1,5 mm²	
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов • мин. • макс.		20 16	
условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации • мин. • макс.		-40 °C 70 °C	
окружающая температура при хранении • мин. • макс.		-40 °C 80 °C	
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
		Test Certificates	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Dangerous Good

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AD14-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AD14-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AD14-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



