

Лист тех. данных

3WL9111-0AE01-0AA0

accessories circuit breaker 3WL undervoltage release, Instant.
instantaneous 24 V DC

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	вспомогательный расцепитель
Общие технические данные	
начальная пусковая мощность \[ВА]	20 VA
рабочая мощность \[ВА]	5 VA
начальная пусковая мощность \[Вт]	20 W
рабочая мощность \[Вт]	5 W
время задержки отключения мин.	80 ms
время задержки отключения макс.	200 ms
время размыкания автоматического выключателя при $U_s = 0\%$	73 ms
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение	4 kV
текущий контроль	
оперативное напряжение питания (U_s) при постоянном токе расчетное значение	24 V
Настраиваемые параметры	
рабочий диапазон расцепителя напряжения	
• мин.	0,85
• макс.	1,1
порог срабатывания	
• начальное пусковое напряжение макс.	0,85
• напряжение отпадания мин.	0,35
• напряжение отпадания макс.	0,7
расширенный рабочий диапазон расцепителя напряжения для работы от элемента питания	
• мин.	0,85
• макс.	1,26
СВЯЗИ	
поперечное сечение подключаемого провода	
• мин.	0,5 mm ²
• макс.	1,5 mm ²
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов	
• мин.	20
• макс.	16
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
окружающая температура при хранении	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
General Product Approval EMC Declaration of Conformity Test Certificates	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other			Dangerous Good	Environment
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Transport Information	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AE01-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AE01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AE01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



