

Лист тех. данных

3WL9111-0AH17-0AA0

принадлежность для авт. выключателей 3WL 2-й сигнальный контакт срабатывания 1 HO (S25) для 3WL1 или 3WL5 доступно только с опцией K07

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	2-й сигн. контакт расцепления
исполнение изделия	Принадлежности
Общие технические данные	
степень загрязнения	3
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	250 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.	250 V
короткое замыкание	
исполнение плавкой вставки предохранителя DIAZED gG для защиты от коротких замыканий макс. допустимо	6 A Dz (безынерц.)
General Product Approval	EMC
Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AH17-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AH17-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AH17-0AA0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

