

Лист тех. данных

4AV3402-2FB00-0C



Рисунок аналогичен

Блок питания; фазы: 3; PN (кВт): 0,864; UPRI (В): 575–500–460–400–230– 200; USEC (В DC): 24; ISEC (А DC): 36/43 (60/40 °C); F (Гц): 50–60; группа перекл./экран. эфф.: YY0/0; кл. защиты: I; ТА/кл. изол.: 60/В; W (%): 4,2; IP00; подключение: винтовой зажим; монтаж: винты; EN 61558-2-6, EN 61131-2 >Признано UL/CSA<
>Изолирующий трансформатор<

Входы

исполнение разъема питания на входе для главной цепи

винтовой зажим

Выходы

выходное напряжение

- _1 расчетное значение

V

24

выходное напряжение измерительного сигнала на аналоговом выходе при постоянном токе макс.

V

28,8

выходное напряжение измерительного сигнала на аналоговом выходе при постоянном токе мин.

V

20,4

выходной ток

- _1 расчетное значение

A

36

Данные по механике

вид креплений

болты

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AV3402-2FB00-0C>

Онлайн-генератор Сав

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV3402-2FB00-0C>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV3402-2FB00-0C>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV3402-2FB00-0C&lang=en

последнее изменение:

12.01.2021