

Лист тех. данных
4NC5121-2DC21


трансформатор тока 150/5A 2,5 VA, кл. 0,5

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Трансформатор тока	
исполнение изделия	Встроенный трансформатор тока	
рабочая полная мощность расчетное значение	2,5 VA	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
связи		
исполнение разъема питания на выходе	винтовой зажим	
Механическая конструкция		
высота	75 mm	
высота отверстия	10 mm	
ширина	60 mm	
ширина проходного шинопровода при 1 шинопроводе макс.	20 mm	
ширина проходного шинопровода при 2 шинопроводах макс.	20 mm	
глубина	55 mm	
вид креплений	винтовое крепление	
диаметр проходного отверстия	19 mm	
наружный диаметр проходного кабеля макс.	19 mm	
масса нетто	375 g	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	-30 °C	
• макс.	55 °C	
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	T	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
Дополнительная информация
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4NC5121-2DC21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4NC5121-2DC21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5121-2DC21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



