

Лист тех. данных
4NC5123-2DE21


трансформатор тока 250/5A 5 VA, кл. 0,5

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Трансформатор тока	
исполнение изделия	Встроенный трансформатор тока	
рабочая полная мощность расчетное значение	5 VA	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
связи		
исполнение разъема питания на выходе	винтовой зажим	
Механическая конструкция		
высота	75 mm	
высота отверстия	10 mm	
ширина	60 mm	
ширина проходного шинопровода при 1 шинопроводе макс.	20 mm	
ширина проходного шинопровода при 2 шинопроводах макс.	20 mm	
глубина	55 mm	
вид креплений	винтовое крепление	
диаметр проходного отверстия	19 mm	
наружный диаметр проходного кабеля макс.	19 mm	
масса нетто	333 g	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	-30 °C	
• макс.	55 °C	
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	T	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
Дополнительная информация
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4NC5123-2DE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4NC5123-2DE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/blddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5123-2DE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



