

**Лист тех. данных**
**4NC5330-0CE21**


трансформатор тока 750/1A, 5 VA, кл. 1,0

| версия                                                 |                               |       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| торговая марка изделия                                 | SENTRON                       |       |
| наименование изделия                                   | Трансформатор тока            |       |
| исполнение изделия                                     | Встроенный трансформатор тока |       |
| рабочая полная мощность расчетное значение             | 5 VA                          |       |
| класс защиты                                           |                               |       |
| степень защиты IP                                      | IP20                          |       |
| связи                                                  |                               |       |
| исполнение разъема питания на выходе                   | винтовой зажим                |       |
| Механическая конструкция                               |                               |       |
| высота                                                 | 98 mm                         |       |
| высота отверстия                                       | 21 mm                         |       |
| ширина                                                 | 82,5 mm                       |       |
| ширина проходного шинопровода при 1 шинопроводе макс.  | 51 mm                         |       |
| ширина проходного шинопровода при 2 шинопроводах макс. | 41 mm                         |       |
| глубина                                                | 77 mm                         |       |
| вид креплений                                          | винтовое крепление            |       |
| диаметр проходного отверстия                           | 36 mm                         |       |
| наружный диаметр проходного кабеля макс.               | 36 mm                         |       |
| масса нетто                                            | 604 g                         |       |
| условия окружающей среды                               |                               |       |
| окружающая температура при эксплуатации                |                               |       |
| • мин.                                                 | -30 °C                        |       |
| • макс.                                                | 55 °C                         |       |
| Сертификаты                                            |                               |       |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2       | T                             |       |
| General Product Approval                               | Declaration of Conformity     | other |

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
**Дополнительная информация**
**Информация об упаковке**
[Информация об упаковке](#)
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4NC5330-0CE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4NC5330-0CE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4NC5330-0CE21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5330-0CE21)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



