

Лист тех. данных

5SD420



вставка предохранителя SILIZED 500 В для защиты
полупроводниковых компонентов сверхбыстр. разм. DII, E27, 16 А

версия							
торговая марка изделия	SENTRON						
наименование изделия	Предохранитель DIAZED						
исполнение изделия	для полупроводникового контактора						
исполнение плавкой вставки предохранителя	Вставка предохранителя SILIZED, модель DIAZED						
Общие технические данные							
класс характеристики срабатывания	сверхбыстродействующий (FF)						
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	DII						
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR						
напряжение питания							
напряжение питания при постоянном токе	500 V						
класс защиты							
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами						
Коммутационная способность							
коммутационная способность по току при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	8 kA						
рассеивание							
мощность потерь \[Вт]	12,1 W						
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	12,1 W						
появление							
цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя	прочее						
Подробнее							
описание изделия	при помощи конусного болта или пригнанных втулок						
Механическая конструкция							
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально						
масса нетто	29 g						
условия окружающей среды							
окружающая температура при эксплуатации							
• мин.	-5 °C						
• макс.	40 °C						
экологическая категория	до 45°C при относит. влажности 95%						
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C						
General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates		other	

other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD420>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD420>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD420**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

