

Лист тех. данных

5SE2332

вставка предохранителя NEOZED, D02, 32 A, gG, Un AC: 400 В, Un DC: 250 В, с лужеными контактными колпачками



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	NEOZED плавкая вставка	
исполнение изделия	С оцинкованными контактными колпачками	
вариант изделия	10-я упаковка	
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка Neozed	
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	D02	
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG	
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение	400 V	
• при постоянном токе	250 V	
рабочее напряжение расчетное значение	400 V	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами	
коммутационная способность по току согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA	
рассеивание		
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	1,7 W	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	32 A	
появление		
цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя	Фиолетовый	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при переменном токе расчетное значение	50 kA	
Механическая конструкция		
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто	17 g	
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	-25 °C	
• макс.	40 °C	
экологическая категория	До 45°C при относит. влажности 95%	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SE2332>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SE2332>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2332

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



