

Лист тех. данных

5SE2350

вставка предохранителя NEOZED, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 В, Un DC: 250 В, с посеребренными контактными колпачками



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	NEOZED плавкая вставка
исполнение изделия	С посеребренными контактными колпачками
вариант изделия	10-я упаковка
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка Neozed
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	D02
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	400 V
• при постоянном токе	250 V
рабочее напряжение расчетное значение	400 V
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
коммутационная способность по току согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	3,1 W
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	50 A
появление	
цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя	Белый
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu}) при переменном токе расчетное значение	50 kA
Механическая конструкция	
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	14 g
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	До 45°C при относит. влажности 95%
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



EG-Konf.

Test Certificates

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SE2350>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SE2350>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2350

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



