

Лист тех. данных

5SG6202



NEOZED, цоколь предохранителя, D02, 3-пол., 63 A, Un AC: 400 В, Un DC: 250 В, для сист. сборных шин 8US 60 мм, без лицевой панели

версия		
торговая марка изделия	NEOZED	
наименование изделия	Основание плавкой вставки	
исполнение изделия	NEOZED, цоколь предохранителя для монтажа на DIN-рейку	
вариант изделия	Для системы сборных шин 8US 60 мм	
Общие технические данные		
число полюсов	3	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	D02	
напряжение питания		
рабочее напряжение расчетное значение	400 V	
рассеивание		
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	3 W	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	63 A	
Подробнее		
компонент изделия накладная панель	Нет	
Механическая конструкция		
высота	200 mm	
ширина	27 mm	
глубина	33,5 mm	
вид креплений	Система шин	
масса нетто	111 g	
материал цоколя предохранителя типа D	Пластмасса	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SG6202>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SG6202>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG6202

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



