

Лист тех. данных

5SG7234-1



D0 - предохранительный выключатель-разъединитель 400 В D02 63 А
3-пол. для системы сборных шин 60 мм с безвинтовыми клеммами

версия		
торговая марка изделия		MINIZED
наименование изделия		Выключатель нагрузки-разъединитель с предохранителями
исполнение изделия		Для системы сборных шин 8US 60 мм
Общие технические данные		
число полюсов		3
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		D02
напряжение		
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение		6 kV
напряжение питания		
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		400 V
класс защиты		
степень защиты IP		IP20, с подключенными проводами
рассеивание		
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		7,5 W
Подробнее		
характеристика изделия пломбируемый		Да
Механическая конструкция		
высота		79 mm
ширина		27 mm
глубина		200 mm
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		330 g
General Product Approval		other
		Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SG7234-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SG7234-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7234-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



