

## Лист тех. данных

## 5SM2636-8

блок УДТ, 3-пол., тип А, селективный, In: 63 A, 300 мА, Un AC: 400 В, для 5SL4



### версия

|                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| торговая марка изделия                                                                       | SENTRON             |
| наименование изделия                                                                         | Автоматический блок |
| исполнение изделия                                                                           | селективн.          |
| число полюсов                                                                                | 3                   |
| типоразмер встраиваемых устройств согласно DIN 43880                                         | 1                   |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный                                    | 10 000              |
| категория перенапряжения                                                                     | III                 |
| степень загрязнения                                                                          | 2                   |
| напряжение развязки (Ui) расчетное значение                                                  | 460 V               |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение                                       | 4 000 V             |
| напряжение питания для контрольного устройства мин.                                          | 195 V               |
| диапазон значений частоты напряжения питания                                                 | 50 Гц               |
| диапазон значений рабочей частоты                                                            | 50/60 Гц            |
| защитная функция ложное срабатывание                                                         | Да                  |
| мощность потерь [Вт]                                                                         |                     |
| • при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 3 W                 |
| • макс.                                                                                      | 9 W                 |
| характеристика изделия                                                                       |                     |
| • регулируемое время задержки отключения                                                     | Нет                 |
| • регулируемый расчетный дифф. ток                                                           | Нет                 |
| • пломбируемый                                                                               | Нет                 |
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной                                       |                     |
| • мин.                                                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • макс.                                                                                      | 25 mm <sup>2</sup>  |
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной                                      |                     |
| • мин.                                                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • макс.                                                                                      | 25 mm <sup>2</sup>  |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме                                       |                     |
| • мин.                                                                                       | 2,5 N·m             |
| • макс.                                                                                      | 3 N·m               |
| высота                                                                                       | 90 mm               |
| ширина                                                                                       | 105 mm              |
| глубина                                                                                      | 70 mm               |
| монтажная глубина                                                                            | 70 mm               |

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| число монтажных единиц в ширину                                                | 3      |
| монтажное положение                                                            | любой  |
| масса нетто                                                                    | 320 g  |
| окружающая температура при эксплуатации                                        |        |
| • мин.                                                                         | -25 °C |
| • макс.                                                                        | 45 °C  |
| окружающая температура при хранении                                            |        |
| • мин. допустимый                                                              | -40 °C |
| • макс. допустимо                                                              | 75 °C  |
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30 | 28     |

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

##### [Информация об упаковке](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SM2636-8>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SM2636-8>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM2636-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2636-8)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



