

Лист тех. данных

5SM3348-0



УДТ, 4-пол., типа AC, In: 100 A, 30 мА, Un AC: 400 В

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Автоматический выключатель защиты от токов повреждения	
исполнение изделия		без задержки времени	
Общие технические данные			
число полюсов		4	
напряжение питания			
диапазон значений частоты напряжения питания		50 Гц	
диапазон значений напряжения питания при переменном токе		400 В	
Механическая конструкция			
масса нетто		205 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Dangerous Good	Environment
Miscellaneous	Transport Information	Environmental Conformations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SM3348-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SM3348-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3348-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



